



Dynapac CA2800D

ÇALIŞMA AĞARLIĞI	12.000 – 13.800 KG
MODUL AĞARLIĞI (tambur/traktör)	7.600 / 4.600 KG
HIZ	4/6/7/12 KM/H
DÜŞEY SALINIM	±9
TEORİK TIRMANABİLİRLİK	%55
VİBRASYON FREKANSI(yük/düş.genlik)	250/130 KN
NOMİNAL GENLİK (yük./düş.)	1.8/0.9MM
STATİK ÇİZGİSEL YÜK	36KG/CM
TİTREŞİM FREKANSI (yük/düş.genlik)	33/34 HZ
MOTOR	CUMMİNS QSB4.5 (IIIA/3)
TİP	SU SOĞUTMALI TURBO DİZEL
GÜÇ (SAE J1995)	97 kW/2.200 RPM
YAKIT TANKI KAPASİTESİ	272 LT
TAMBUR ET KALINLIĞI	25 MM
TAMBUR GENİŞLİĞİ	2.130 MM
TAMBUR ÇAPI	1.500 MM
GENİŞLİK (ön/arka)	2.300/2.130 MM
UZUNLUK	5.990 MM
KABİN YÜKSEKLİĞİ	2.870 MM
DİNGİL MESAFESİ	2.990 MM
YERDEN YÜKSEKLİK	450 MM
LASTİK EBADI	23,1 x 26 AW