

Dynapac CA5000D



ÇALIŞMA AĞARLIĞI	16.000 – 18.700 KG
MODUL AĞARLIĞI (tambur/traktör)	10.700 / 5.500 KG
HIZ	4/6/7/11 KM/H
DÜŞEY SALINIM	±9
TEORİK TIRMANABİLİRLİK	%56
VİBRASYON FREKANSI(yük/düş.genlik)	330/140 KN
NOMİNAL GENLİK (yük./düş.)	2.1/0.8MM
STATİK ÇİZGİSEL YÜK	50KG/CM
TİTREŞİM FREKANSI (yük/düş.genlik)	29/30 HZ
MOTOR	DEUTZ TCD2012L06 (IIIA/3)
TİP	SU SOĞUTMALI TURBO DİZEL
GÜÇ (SAE J1995)	128 kW/2.200 RPM
YAKIT TANKI KAPASİTESİ	272 LT
TAMBUR ET KALINLIĞI	43 MM
TAMBUR GENİŞLİĞİ	2.130 MM
TAMBUR ÇAPI	1.536 MM
GENİŞLİK (ön/arka)	2.340/2.130 MM
UZUNLUK	6.240 MM
KABİN YÜKSEKLİĞİ	2.890 MM
DİNGİL MESAFESİ	3.100 MM
YERDEN YÜKSEKLİK	450 MM
LASTİK EBADI	23,1 x 26 AW