

## Dynapac CC1200



ÇALIŞMA AĞARLIĞI	2.600 – 2.710 KG
MODUL AĞARLIĞI ( tambur/traktör )	1.260/1.340 KG
HIZ	0 -10 KM/H
DÜŞEY SALINIM	±10
TEORİK TIRMANABİLİRLİK	%30
VİBRASYON FREKANSI(yük/düş.genlik)	33 KN
NOMİNAL GENLİK (yük./düş.)	0,5 MM
STATİK ÇİZGİSEL YÜK (ön/arka)	10,5/11,3 KG/CM
TİTREŞİM FREKANSI (yük/düş.genlik)	63 HZ
SU TANKI	160 LT
MOTOR	KUBATO D1703-M
TİP	SU SOĞUTMALI DİZEL
GÜÇ (SAE J1995)	26kW/2800 RPM
YAKIT TANKI KAPASİTESİ	50 LT
TAMBUR ET KALINLIĞI	13 MM
TAMBUR GENİŞLİĞİ	1.200 MM
TAMBUR ÇAPI	682 MM
GENİŞLİK	1.310 MM
UZUNLUK	2.395 MM
YÜKSEKLİK	1.755 MM
DİNGİL MESAFESİ	1.715 MM
YERDEN YÜKSEKLİK	175 MM