

Dynapac CC3200



ÇALIŞMA AĞARLIĞI	8.150 - 9.500 KG
MODUL AĞARLIĞI (tambur/traktör)	4.075 / 4.075 KG
HIZ	0-12 KM/H
DÜŞEY SALINIM	±7°
TEORİK TIRMANABİLİRLİK	%37
VİBRASYON FREKANSI(yük/düş.genlik)	90/75 KN
NOMİNAL GENLİK (yük./düş.)	0,7/0,3 MM
STATİK ÇİZGİSEL YÜK (ön/arka)	23,6/23,6 KG/CM
TİTREŞİM FREKANSI (yük/düş.genlik)	48/67 HZ
SU TANKI	750 LT
MOTOR	CUMMİNS QSB3.3 (IIIA/3)
TİP	SU SOĞUTMALI TURBODİZEL
GÜÇ (SAE J1995)	74kW/2.200 RPM
YAKIT TANKI KAPASİTESİ	130 LT
TAMBUR ET KALINLIĞI	18 MM
TAMBUR GENİŞLİĞİ	1.730 MM
TAMBUR ÇAPI	1.150 MM
GENİŞLİK	1.850 MM
UZUNLUK	4.490 MM
KABİN YÜKSEKLİĞİ	2.990 MM
DİNGİL MESAFESİ	3.340 MM
YERDEN YÜKSEKLİK	270 MM